



驿唐路由器产品选型列表

驿唐路由器选型热线：**4008-909-611**

产品型号	产品图片	特点	技术参数
ER-800		高速4G路由器 四网口 带WIFI	缓存大小：RAM 64M FLASH 4M 供电：+9 ~ +36V 宽电压输入 工作电流：900mA@+12V DC 待机电流：300mA@+12V DC 网络： ER-800 : FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/UMTS/EDGE/GPRS /GSM/WIFI 网络 ER-800C : FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE /GPRS/GSM/CDMA/WIFI 网络 频段： ER-800： FDD-LTE Band 1/3/5 TDD-LTE Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 UMTS Band 1/5 GSM 850/900/1800/1900MHz WIFI 802.11b/g/n 2.4GHz ER-800C： FDD-LTE Band 1/3 TDD-LTE Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 UMTS Band 1 GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA1x/EVDO 800MHz WIFI 802.11b/g/n 2.4GHz 数据接口：4个RJ45网口 工作温度：-30℃ ~ +70℃ 尺寸：165x108x33mm
MR-900T		超高性价比4G 路由器	缓存大小：RAM 64M FLASH 4M 供电：+5 ~ +36V 宽电压输入 工作电流：230mA@+12V DC 待机电流：130mA@+12V DC

			<p>网络: LTE-TDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM 频段: LTE-TDD Band 38/39/40 TD-SCDMA Band 34/39/40 GSM 900/1800MHz 数据接口: RS232/RJ45 工作温度: -30℃ ~ +75℃ 尺寸: 80x104x38mm (不包括天线和安装把手)</p>
ER-700		<p>高速 3G 路由器 四网口</p>	<p>供电: +5 ~ +36V 宽电压输入 工作电流: ER-700W: 700mA@+5V DC, 300mA@+12V DC ER-700E: 700mA@+5V DC, 270mA@+12V DC 待机电流: ER-700W: 560mA@+5V DC, 180mA@+12V DC ER-700E: 440mA@+5V DC, 220mA@+12V DC 网络: ER-700W: GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA ER-700E: CDMA2000 1x/EVDO RevA 频段: ER-700W: UMTS/HSDPA/HSDPA850/900/1900/2100MHz Quad-BandGSM850/900/1800/1900MHz ER-700E: CDMA2000 1x/EVDO RevA 800MHz 数据接口: 4 个 RJ45 网口 工作温度: -30℃ ~ +70℃ 尺寸: 165x108x33mm</p>
MR-900W		<p>超高性能 3G 路 由器 WCDMA 制式</p>	<p>供电: +5 ~ +36V 宽电压输入 工作电流: 800mA@+5V DC 待机电流: 560mA@+5V DC 数据接口: RS232/RJ45 网络: GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA 频段: UMTS/HSDPA/HSUPA850/900/1900/2100MHz Quad-BandGSM850/900/1800/1900MHz 工作温度: -30℃ ~ +70℃ 尺寸: 80x104x38mm (不包括天线和安装把手)</p>
MR-900E		<p>超高性能 3G 路 由器 EVDO 制式</p>	<p>供电: +5 ~ +36V 宽电压输入 工作电流: 700mA@+5V DC 待机电流: 440mA@+5V DC 频段: 800MHz 网络: CDMA2000 1x EVDO RevA 数据接口: RS232/RJ45</p>

			工作温度：-20℃ ~ +70℃ 尺寸：80x104x38mm （不包括天线和安装把手）
--	--	--	---